




Skygarden 2

Skylight, 2007

Pendelleuchte mit diffusem Licht Kuppel aus mechanisch bearbeitetem Gipsguss mit weiß lackierter Innenfläche und glänzender Außenfläche. Farbausführungen: Rosbraunt, glänzend schwarz oder weiß oder mattgold. Gipskuppelhalterung aus weiß flüssiglackierter, druckgegossener Aluminiumlegierung. Oberer Leuchtenhals aus druckgegossener Aluminiumlegierung, poliert und am sichtbaren Teil mit transparentem Schutzlack überzogen. Obere Kabelführung und Regulierring aus schwarzem, spritzgepresstem PC. Regulierring aus gedrehtem, verzinktem Stahl. Oberer und unterer Dämpfer aus transparentem, spritzgepresstem Silikon. Lampenhalterung und Halterungsbefestigung aus schwarzem, spritzgepresstem PPS. Diffusor aus doppeltem, mundgeblasenem Opalglas Befestigungsring des internen Glasdiffusors aus spritzgepresster, im Alodine-Verfahren verchromter Aluminiumlegierung. Stoßdämpfer aus transparentem, spritzgepresstem Silikon. Randring Skygarden 1 aus rostfreiem, mechanisch gezogenem Stahl AISI 304, photogeätzt. Baldachin aus spritzgepresstem PC, grau, passend zum Leuchtenkörper lackiert.



Montage	Pendelleuchte
Umgebung	Innenbereich
Gewicht	29,0 Kg
Lichtquellen erhältlich	1 x LED 15W E27 1515lm 3000K [e] cod. RF28367 Non dimmable 1 x LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMER 1 x LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMER
Notfall	Ohne
Spannung	220-250V
Leistung	MAX 230W
Batterie	Nein
Einschließlich Versorgung	Ja
Kabellänge	4000 mm
Materialien	Glas, Gips, Edelstahl
Farben	● F0002031 - Schwarz ● F0002044 - Gold ● F0002047 - Rostbraun matt ● F0002030 - Glänzend schwarz ● F0002009 - Glänzend weiß

Zertifizierung

