



Technische Informationen







Allgemein	
Material	Schirm und Sockel: Aluminium Innere Struktur: Polycarbonat
Optik	Linse: Polycarbonat
IP-Schutzart	54
Schutzklasse	III

LED	
Leuchtmittel	Integrierte LED
Lebensdauer	L80 / 50,000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90
Minimale Farbtababweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

Artikelspezifische Informationen

Montage
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom
Spannung / Leistung
Lichtsteuerung
Aufladen
Ladebuchse
Batterie
Verpackungsmaße
Bruttogewicht

Farbe	
Grau weiß (RAL 9002)	
Reines rot (RAL 3028)	
Verkehrsgrün (RAL 6024)	
Schokoladenbraun (RAL 8017)	
Schwarzgrau (RAL 7021)	
Raw tumbled	

Zubehör
Master-Dimmergerät
Adapter zum Aufladen
USB-C-Kabel
USB-C Ladestation (bis zu 10 Leuchten)

Sockel
2700 K / 170 lm
110–240 V / 2.5 W
Dimmbar
5V, min. 2A (Adapter nicht enthalten)
USB-C (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
LiFePo4 (mitgeliefert)
L18,5 × B18,3 × H18,7 cm
1,1 kg

Art. Nr. / EAN code
241T10227 / 7330492001746
241T10327 / 7330492001753
241T10127 / 7330492001760
241T10727 / 7330492001777
241T10427 / 7330492001784
241T12027 / 7330492001791

Art. No. / EAN code
REMOTE-001 / 7330492002170
CHARGER-001 / 7330492002187
CABLE-001 / 7330492002194
HUB-001 / 7330492002200